

- |                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1 長さ                      | 11 密度          | 21 測光量・放射量      |
| 2 幾何学量(全3頁)               | 12 粘度・動粘度      | 22 放射線(全2頁)     |
| 4 質量                      | 13 体積          | 23 放射能(全2頁)     |
| 5 力                       | 14 音響          | 24 中性子(全4頁)     |
| 6 トルク                     | 15 超音波         | 25 温度           |
| 7 圧力(全2頁)                 | 17 衝撃加速度       | 26 湿度           |
| 8 重力加速度                   | 19 直流・低周波(全2頁) | 27 熱物性(全2頁)     |
| 9 真空                      | 20 高周波         | 28 硬さ           |
| 10 流量(全3頁)                |                | 30 粒子・粉体特性(全2頁) |
|                           |                | 31 純度           |
|                           |                | 32 薄膜・多層膜       |
|                           |                | 33 濃度           |
|                           |                | 34 分子量          |
| 51 計量器の構成要素及び検査装置の試験(全4頁) |                |                 |
| 52 その他                    |                |                 |
| 53 OIML適合性試験(全2頁)         |                |                 |

依頼試験手数料額は、校正手数料(消費税抜)と下記校正証明書手数料(消費税抜)を加えた額に消費税額を加えた金額になります。

校正証明書手数料(消費税抜)

和文	1部につき	1,300円
英文	1部につき	2,400円

証明書の発送はご入金後となります。

手数料は、当所の都合で校正・試験が完了しなかった場合以外、お返しできません。 当所の都合により完了しなかった場合には、全額返却致します。

別表 2 - 1 計量の標準に係る校正、試験等

2025. 7. 20

●依頼試験手数料の額（消費税等抜き）は、別表 2-1 内手数料の額に校正証明書手数料の額を加えた額になります。

校正証明書手数料

和文 1部につき 1,300円 (正本・複本とも同じ)

英文 1部につき 2,400円 (正本・複本とも同じ)

No.	種類	項目	細目	手数料（基本料金）（円）		備考
1	長さ	ブロックゲージ絶対測定	短尺(呼び寸法が100 mm以下のもの)	1個につき	33,100	
			中尺(呼び寸法が100 mmを超え250 mm以下のもの)	1個につき	49,000	
			長尺(呼び寸法が250 mmを超え1 000 mm以下のもの)	1個につき	96,300	
			短尺(密着済みブロックゲージ、呼び寸法が100 mm 以下のもの)	1個につき	32,700	
		ブロックゲージ(遠隔校正)	呼び寸法が0.5 mm以上100 mm以下のもの	1個につき	74,700	
		低熱膨張係数ブロックゲージ絶対測定	短尺(呼び寸法が100 mm以下のもの)	1個につき	33,100	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			中尺(呼び寸法が100 mmを超え250 mm以下のもの)	1個につき	49,000	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			長尺(呼び寸法が250 mmを超え1 000 mm以下のもの)	1個につき	96,300	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			短尺(密着済みブロックゲージ、呼び寸法が100 mm 以下のもの)	1個につき	32,700	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
		段差高さ	ブロックゲージ対(それぞれのブロックゲージの呼び寸法は 0.5 mm以上100 mm以下、呼び寸法の差は $-10 \mu\text{m}$ 以上 $10 \mu\text{m}$ 以下の範囲)	1対につき	61,800	基本の1対のうちの1本を基準として、ブロックゲージが1本増す毎に29,100円を加算する。 呼び寸法が30 mm未満の場合8本まで、30 mm以上50 mm未満の場合4本まで、50 mm以上の場合1本のみ追加可能。
			段差高さゲージ	1個4段差まで	72,300	1段差を追加する毎に3,100円を加算する。
		標準尺絶対測定(指定線間)	普通精度(精度が $2 \mu\text{m}$ 又はそれより低いもの)	1個につき	211,800	
			高精度(精度が $0.5 \mu\text{m}$ 又はそれより低いもの)	1個につき	348,500	
		距離計	光波距離計(校正範囲5 m以上200 m以下)	距離計本体・反射鏡1組につき	293,000	反射鏡を1個追加する毎に103,000円を加算する。
干渉測長器	校正範囲93 m以下	1個10箇所まで	169,100			
固体屈折率	BK7又は同等品(真空中波長632.99 nmにおいて屈折率が1.51以上1.52以下)	1個3測定箇所につき	225,500	1測定箇所を追加する毎に43,300円を加算する。		
	BK7又は同等品(真空中波長546.2 nmにおいて屈折率が1.51以上1.53以下)	1個3測定箇所につき	237,800	1測定箇所を追加する毎に72,100円を加算する。		
2	幾何学量	触針式段差・深さ		1個につき	281,300	
		ボールプレート・ホールプレート	レーザ干渉測定 560 mm以下	1個につき	396,000	
			参照標準との比較測定 700 mm以下	1個につき	215,500	

ステップゲージ	1 020 mm以下	1個につき	343,300	
ボールバー	レーザ干渉測定 720 mm以下	1個につき	331,400	
	参照標準との比較測定 1 020 mm以下	1個につき	107,300	
一次元グレーティング	23 nm以上8 μm以下	1個につき	455,500	
二次元グレーティング	100 nm以上8 μm以下	1個につき	940,900	
二次元グリッド	マーク中心座標 350 mm × 350 mm まで	1個100測定箇所につき	380,900	1測定箇所を追加するごとに2,700円を追加する。
線幅(パターン寸法)	10 nm 以上0.5 μm 以下	1個につき	634,200	試料外形 105 mm × 105 mm × 10 mm 以下
オートコリメータ	最大校正範囲±5° 校正点数約200 点	1個1軸	191,000	2軸目を校正する場合は、136,100円を加算する。
線幅フォトマスク	0.5 μm以上 10 μm以下	1個につき	346,700	1校正線を追加するごとに154,900円を加算する。
CTによる幾何形状測定	10 mm以上200 mm以下	1項目につき		形状等により別途見積
CMMによる幾何形状測定		1項目につき		形状等により別途見積
CMM (遠隔校正)	測定長さ 1 m以下	1個につき	237,600	
ロータリーエンコーダ		1個につき	235,300	
多面鏡	6面以下	1個につき	153,000	
	7面以上24面以下	1個につき	167,600	
	25面以上48面以下	1個につき	225,900	
表面粗さ測定	粗さ用標準片	1 個につき	294,600	
平面度	試料直径300 mm以下、形状データを添付しない場合	1個1面につき	173,300	1校正面を追加する毎に35,100円を加算する。
	試料直径300 mm以下、形状データを添付する場合	1個1面につき	224,300	1校正面を追加する毎に47,900円を加算する。
真直度	50 mm 以上1 050 mm 以下	1個1ラインにつき	327,600	1ラインを追加する毎に62,500円を加算する。
球面度	基準球面との比較の場合	1個につき	167,900	
	二球面比較法による絶対測定の場合	1個あるいは 一対につき	319,500	
AFM方式段差測定		1個につき	765,600	
AFM式表面粗さ測定	算術平均粗さRa : 0.2 nm 以上100 nm 以下	1個につき	409,000	試料外形 20 mm × 20 mm × 4 mm 以下
真円度	真円度用球又は半球  直径の呼び寸法 : 5 mm 以上100 mm 以下  校正範囲 : 0 μm 以上1 μm 以下	1個につき	455,000	
歯形	基礎円直径 : 25 mm 以上200 mm 以下	1個につき (1 測定ライン含 む)	302,000	1測定ラインを追加する毎に9,900円を加算する。

		歯すじ	基準円直径： 25 mm 以上200 mm 以下	1個につき (1測定ライン含む)	302,000	1測定ラインを追加する毎に9,900円を加算する。		
		歯車ピッチ	基準円直径： 60 mm 以上300 mm 以下	1個につき	290,700			
4	質量	分銅又はおもり	校正範囲が100 $\mu$ g以上1 mg未満のもの	1個につき	157,900			
			校正範囲が1 mg以上100 g未満のもの	1試料につき	62,000	比較測定については62,000円を加算する。		
			校正範囲が100 g以上20 kg以下のもの	1試料につき	94,000	比較測定については94,000円を加算する。		
			校正範囲が 20 kgを超え 1 050 kg 以下のもの	相対拡張不確かさが15 ppm以下	1試料につき	154,800	質量調整のある場合は154,800円を加算する。	
				相対拡張不確かさが15 ppmを超えるもの	1試料につき	77,600	質量調整のある場合は77,600円を加算する。	
		校正範囲が1 050 kgを超え5 200 kg以下のもの	1個につき	294,900	質量調整のある場合は294,900円を加算する。			
特性試験	分銅の体積・磁化率及び表面粗さ	1個につき	57,700					
5	力	高精度力計	最小荷重が 1 N未満のもの	1個につき	283,400	最大荷重は 2 Nまでとする。 1試験項目を追加する毎に283,400円を加算する。		
			最小荷重が 1 N以上かつ、最大荷重が 1 MN以下のもの	1個につき	198,000	1試験項目を追加する毎に198,000円を加算する。		
			最大荷重が 1 MNを超えるもの	1個につき	474,400	1試験項目を追加する毎に基本料金の474,400円を加算する。		
6	トルク	トルクメータ	校正範囲が 0.01 N・m以上、10 N・m以下のもの	1台8ステップ内、片側ねじりにつき	138,900	左右ねじりの場合、105,200円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に16,800円を加算する (但し最大10ステップ)。		
			校正範囲が 2 N・m以上、1 kN・m以下のもの	1台8ステップ内、片側ねじりにつき	157,200	左右ねじりの場合、139,100円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に18,000円を加算する (但し最大10ステップ)。		
			校正範囲が 200 N・m以上、20 kN・m以下のもの	1台8ステップ内、片側ねじりにつき	212,200	左右ねじりの場合、167,800円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に22,100円を加算する (但し最大10ステップ)。		
			参照用トルクレンチ	校正範囲が 0.1 N・m以上、10 N・m以下のもの	1台8ステップ内、片側ねじりにつき	138,900	左右ねじりの場合、105,200円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に16,800円を加算する (但し最大10ステップ)。	
				校正範囲が 2 N・m以上、1 kN・m以下のもの	1台8ステップ内、片側ねじりにつき	157,200	左右ねじりの場合、139,100円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に18,000円を加算する (但し最大10ステップ)。	
				校正範囲が 200 N・m以上、5 kN・m以下のもの	1台8ステップ内、片側ねじりにつき	212,200	左右ねじりの場合、167,800円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に22,100円を加算する (但し最大10ステップ)。	
		7	圧力	気体	ゲージ圧力 5 kPa以上100 MPa以下	1台につき (校正圧力点5点以下)	223,000	校正圧力点が6点以上の場合は1点につき44,600円を加算する。
					絶対圧力 5 kPa以上7 MPa以下	1台につき (校正圧力点5点以下)	339,600	校正圧力点が6点以上の場合は1点につき67,900円を加算する。 真空排気による絶対圧力校正。

			絶対圧力110 kPa以上100 MPa以下	1台につき (校正圧力点 5点以下)	223,000	校正圧力点が6点以上の場合1点につき 44,600円を加算する。 大気圧計を使用した絶対圧力校正。
			差圧1 Pa以上10 kPa以下 (ライン圧力100 kPa±10 kPa)	1台につき (校正圧力点 4点以下)	377,900	校正圧力点が5点以上の場合1点につき 75,500円を加算する。
			絶対圧力1 Pa以上10 kPa以下	1台につき (校正圧力点 4点以下)	377,900	校正圧力点が5点以上の場合1点につき 75,500円を加算する。
		液体	1 MPa以上500 MPa以下	1台につき (校正圧力点 5点以下)	222,500	校正圧力点が6点以上の場合1点につき 44,400円を加算する。
			100 MPa以上1 GPa以下	1台につき (校正圧力点 5点以下)	264,600	校正圧力点が6点以上の場合1点につき 52,900円を加算する。
8	重力加速度	絶対重力計		1台につき	753,500	
9	真空	真空計	スピニングロータ真空計 (0.1 mPa以上10 Pa以下のもの)	1個1校正点につ き	290,500	校正圧力点が3点以上の場合1点につき 145,400円を加算する。
			隔膜真空計(0.1 Pa以上2 000 Pa以下のもの)	1個3校正点につ き	257,400	校正圧力点が3点以上の場合3点につ き、21,000円を追加する。
			電離真空計 $1 \times 10^{-6}$ Pa以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa以下	1個につき	294,500	
			電離真空計 $1 \times 10^{-9}$ Pa 以上 $2 \times 10^{-6}$ Pa以下	1個につき	389,100	校正ガスを窒素とする。金属ガスケット で真空装置に接続できる真空計に限る。
			分圧真空計 $1 \times 10^{-6}$ Pa以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa以下 (N <sub>2</sub> , Ar, He, H <sub>2</sub> )	1個1ガスにつ き	327,200	追加ガスを1種追加する毎に100,500円を 加算する。
		リーク	標準リーク $1 \times 10^{-10}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-6}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個につき	269,400	真空へのリーク量 (ヘリウム)
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個1ガスにつ き	236,200	真空へのリーク量 (ヘリウム、アルゴ ン) 校正点1点追加につき、56,100円を加算す る。
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個につき	150,900	大気中へのリーク量 (窒素) 校正点1点追加につき、33,200円を加算す る。
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個1ガスにつ き	205,800	大気中へのリーク量 (ヘリウム、R134a、 水素5 %+窒素95 %混合ガス、アルゴン) 校正点1点追加につき、51,000円を加算す る。
		標準コンダクタンス	標準コンダクタンスエレメント N <sub>2</sub> に対して、 $1 \times 10^{-11}$ m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-8}$ m <sup>3</sup> /s以下 (追加ガスとして、 Ar, He, H <sub>2</sub> )	1個1ガスにつ き	83,900	一次圧力を $10^2$ Pa以上 $10^5$ Pa以下で、コン ダクタンスの圧力依存性が3 %以下であ る圧力範囲で測定する。真空対応の接続 配管を有し、ガス放出の小さいもの (二 次圧力の到達圧力 $10^6$ Pa以下)。追加ガス を1種追加するごとに、68,400円を加算す る。
10	流量	気体小流量	音速ノズル (衡量法) (口径0.05 mm以上2.5 mm以下のもの)	1個気体1種類 につき	791,900	
			音速ノズル (比較法) (口径0.05 mm以上2.5 mm以下のもの)	1個気体1種類 につき	467,400	
			気体小流量用流量計 (比較法)	1台気体1種類 につき	467,400	
			気体小流量用流量計 (PVT t 法)	1台気体1種類 につき	478,200	

気体中流量	気体用流量計（閉ループ法）	1個1圧力5流量につき	242,000	1圧力を追加する毎に221,800円を加算する。 同一圧力で5流量を超える場合は1流量毎に26,800円を加算する。
気体中流速	超音波流速計等（1.3 m/s以上40 m/s以下）	1個10流速につき	293,200	1流速を追加する毎に58,500円を加算する。
	レーザ流速計（1.3 m/s 以上40 m/s 以下）	1個につき	343,400	
気体大流速	ピトー管（40 m/s 以上90 m/s 以下）	1個6流速につき	326,400	ピトー管の取り付け及び取り外し、並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。 6流速を超え1流速増す毎に、34,300円を加算する。
液体小流量	水用流量計（口径25 mm以下）	1個5流量につき	307,800	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に39,700円を加算する。
液体大流量及び中流量	水用流量計（口径15 mm以上50 mm未満）	1個5流量につき	397,300	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に43,600円を加算する。
	水用流量計(口径50 mm以上175 mm以下)	1個5流量につき	489,200	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に58,700円を加算する。
	水用流量計（口径175 mmを超え400 mm以下）	1個5流量につき	733,000	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に81,700円を加算する。
	水用流量計（口径400 mmを超え600 mm以下）	1個5流量1温度につき	3,984,200	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に202,700円を加算する。 1校正温度点を追加する毎に890,400円を加算する。
石油小流量（軽油・灯油・工業ガソリン）	範囲：0.02 L/h 以上 100 L/h 以下 4.4×10 <sup>-6</sup> kg/s 以上 2.2×10 <sup>-2</sup> kg/s 以下	1個3流量につき	302,300	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に47,200円を加算する。 1校正温度を追加する毎に61,400円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に87,400円を加算する。

		石油中流量（軽油・灯油・低粘度工業用潤滑油（スピンドル油））・工業ガソリン	範囲：0.1 m <sup>3</sup> /h以上15 m <sup>3</sup> /h以下、0.022 kg/s以上3.4 kg/s以下		1個3流量につき	282,700	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に35,100円を加算する。 1校正温度を追加する毎に73,500円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に150,300円を加算する。
		石油大流量（軽油・灯油）	範囲：3 m <sup>3</sup> /h以上300 m <sup>3</sup> /h以下、0.67 kg/s以上67 kg/s以下		1個3流量につき	1,457,900	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に366,100円を加算する。 1校正温度を追加する毎に182,000円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に366,100円を加算する。
11	密度	シリコン単結晶	圧力浮遊法による密度差校正 密度差：0 kg/m <sup>3</sup> 以上0.035 kg/m <sup>3</sup> 以下 質量：5 g以上1 010 g以下		1個につき	238,700	
		固体材料	液中ひょう量法による固体密度測定 密度：800 kg/m <sup>3</sup> 以上20 000 kg/m <sup>3</sup> 以下 質量：30 g以上1 010 g以下		1個につき	254,800	
		密度標準液	水溶液 温度20 ℃、密度998 kg/m <sup>3</sup> ～1 050 kg/m <sup>3</sup>		1試料につき	162,600	
12	粘度・動粘度	粘度標準液	動粘度	-40 ℃～100 ℃ (20 ℃～40 ℃を除く)	使用細管粘度計1種類1指定温度につき	103,100	使用細管粘度計が同一の場合において、1指定温度を追加する毎に35,000円を加算する。
			粘度	-40 ℃～100 ℃ (20 ℃～40 ℃を除く)	使用細管粘度計1種類1指定温度につき	154,200	使用細管粘度計が同一の場合において、1指定温度を追加する毎に56,200円を加算する。
13	体積	タンク（衡量法）	容量10 L		1個1目盛につき	105,300	校正する目盛を1カ所追加する毎に52,600円を加算する。
			容量20 L以上100 L以下		1個1目盛につき	157,100	校正する目盛を1カ所追加する毎に78,500円を加算する。
			容量100 Lを超え200 L以下		1個1目盛につき	220,200	校正する目盛を1カ所追加する毎に110,000円を加算する。
		タンク（衡量法及び比較法）	容量10 L		1個1目盛につき	105,300	予備ゲージ1本（1目盛の校正を含む）を追加する毎に52,800円を加算する。 ガラス製体積計を用いて校正する目盛を追加する場合は、1カ所追加する毎に12,700円を加算する。
			容量20 L以上100 L以下		1個1目盛につき	157,100	予備ゲージ1本（1目盛の校正を含む）を追加する毎に79,100円を加算する。 ガラス製体積計を用いて校正する目盛を追加する場合は、1カ所追加する毎に12,700円を加算する。
			容量100 Lを超え200 L以下		1個1目盛につき	220,200	予備ゲージ1本（1目盛の校正を含む）を追加する毎に110,900円を加算する。 ガラス製体積計を用いて校正する目盛を追加する場合は、1カ所追加する毎に12,700円を加算する。

14	音響	音場感度 (計測用マイクロホン)	I 形20 Hz以上12.5 kHz以下、II 形20 Hz以上20 kHz以下、WS3形20 Hz以上20 kHz 以下	1個1校正周波数につき	76,100	1校正周波数を追加する毎に2,300円を加算する。
			WS3形 20 kHz以上100 kHz以下	1個1校正周波数につき	110,300	1校正周波数を追加する毎に18,600円を加算する。
		音圧感度 (計測用マイクロホン)	I 形(1 Hz以上20 Hz以下)	1個1校正周波数につき	134,700	1校正周波数を追加する毎に11,400円を加算する。
		音響校正器	発生音圧レベル: 94 dB 以上 124 dB 以下 周波数範囲: 31.5 Hz 以上 16 kHz 以下	1台, 1音圧レベル, 1周波数につき	37,000	1音圧レベル, 又は1周波数点を追加する毎に3,600円追加する。
		音響パワーレベル(基準音源)	50 Hz 以上20 kHz 以下 (1/3 octave band)	1個につき	313,100	基準音源の電源周波数として50 Hz もしくは60 Hz のうち1つを指定。
			100 Hz 以上10 kHz 以下 (1/3 octave band)	1 個につき	275,700	基準音源の電源周波数として50 Hz もしくは60 Hz のうち1つを指定。
15	超音波	音場感度 (ハイドロホン)	100 kHz以上1 MHz以下(周波数間隔50 kHz、19点校正)	1個19周波数につき	235,100	
			0.5 MHz以上20 MHz以下	1個1周波数につき	140,500	1周波数を追加する毎に600円を加算する。 (参考例) 1 MHz毎に1 MHzから20 MHzまで校正する場合の料金は151,900円 (20校正点) 0.1 MHz毎に0.5 MHzから20 MHzまで校正する場合の料金は257,500円 (196校正点)
			21 MHz 以上40 MHz 以下 (周波数間隔1 MHz、20周波数以内)	1個20周波数以内につき	154,800	メムレン型ハイドロホン (受波部直径公称値0.5 mm 以下)
			41 MHz以上60 MHz以下 (周波数間隔1 MHz、20周波数以内)	1個20周波数以内につき	176,900	メムレン型ハイドロホン (受波部直径公称値0.5 mm以下)
		超音波パワー	1 mW以上15 W以下 (0.5 MHz以上15 MHz以下) 1 mW以上500 mW以下 (15 MHz以上20 MHz以下)	1個1周波数又は1パワーにつき	76,700	1周波数又は1パワーを追加する毎に46,900円を加算する。
			15 W以上200 W以下 (1 MHz以上3 MHz以下)	1個1周波数又は1パワーにつき	222,300	1周波数又は1パワーを追加する毎に32,700円を加算する。
17	衝撃加速度	電圧感度	ピーク加速度: 50 m/s <sup>2</sup> 以上10 000 m/s <sup>2</sup> 以下	1個2校正点 (1 000 m/s <sup>2</sup> 、5 000 m/s <sup>2</sup> ) につき	126,300	加速度センサの取付及び特殊な形状の治具制作等の費用は含まない。 2校正点を超え1校正点を追加する毎に37,900円を加算する。
		電荷感度	ピーク加速度: 50 m/s <sup>2</sup> 以上10 000 m/s <sup>2</sup> 以下	1個2校正点 (1 000 m/s <sup>2</sup> 、5 000 m/s <sup>2</sup> ) につき	181,200	加速度センサの取付及び特殊な形状の治具制作等の費用は含まない。 2校正点を超え1校正点を追加する毎に46,200円を加算する。
19	直流・低周波	変流器	試験変流器の同相誤差、直角相誤差が (1 %, 1 %) より小さいもの 試験周波数: 45, 50, 55, 60, 120, 200, 400, 700, 1 000 Hz 試験変流比: 1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上100 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比レンジ1電流につき (試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで)	512,200	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する毎に107,400円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に107,400円を加算する。

			試験変流器の同相誤差、直角相誤差が(1%, 1%)より小さいもの 試験周波数: 2 000, 4 000 Hz 試験変流比: 1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上50 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流 につき (試験変流比 の各レンジに おける10試験 点数まで)	512,200	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する毎に107,400円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に107,400円を加算する。
		蓄電池の内部インピーダンス測定器	1 Ω ~ 100 Ω / 1 kHz	1個19点につき	469,200	校正依頼品は、蓄電池の内部インピーダンス測定器であって、4端子対定義に基づく測定方式であること。計測器における直流電圧の設定は、0 Vに限定する。基本校正点は、1 Ω~10 Ω(1 Ωきざみ)、及び、10 Ω~100 Ω(10 Ωきざみ)の計19点とする。基本校正点以外のインピーダンス値を追加する毎に、25,200円を加算する。
20	高周波	光ファイバパワー応答度(光パワーメータ)	850 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ~ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	110,000	1パワーレベルを追加する毎に47,400円を加算する。 波長は 840 nm 以上 860 nm以下の範囲で任意に選択可能。
			1 310 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ~ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	127,400	1波長点1パワーレベルを追加する毎に18,300円を加算する。 波長は 1 260 nm 以上 1 360 nm 以下の範囲で任意に選択可能。
			1 550 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ~ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	126,800	1波長点1パワーレベルを追加する毎に18,200円加算する。 波長は 1 520 nm 以上 1 630 nm 以下の範囲で任意に選択可能。
21	測光量・放射量	分光放射照度応答度	波長 360 nm 以上830 nm 以下5 nm毎	1個につき	187,800	オーバーフィル条件 (A m <sup>2</sup> /W)による測定
		分光全放射束 (4π放射光源用)	校正対象:ハロゲン電球(JD型、定格24 V,150 W) 波長:360 nm以上830 nm以下、5 nm間隔	電球1個につき	425,200	全光束の校正を含む。2~3個目は電球1個につき、116,600円を加算する。 ハロゲン電球は、十分な枯化、安定性確認、及び再現性確認の実績を有するもので、規定の口金アダプタを装着のこと。
22	放射線	照射線量(率)測定器	マンモグラフィX線 (Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh, W/Rh, W/Ag, W/Al)	1台1校正点につき	147,900	1点を追加する毎に40,300円を加算する。
		放射線量検出素子	マンモグラフィX線 (Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh, W/Rh, W/Ag, W/Al)	1回照射につき	127,500	1照射を追加する毎に23,700円を加算する。
		放射線治療用水吸収線量測定器 (3校正点)	高エネルギー光子線 (6 MV, 10 MV, 15 MV)	1台3校正点又は3試験点につき	249,800	基本料金の校正点は公称加速電圧が6 MV、10 MV、15 MVの3点とする。1校正点又は1試験点を追加する毎に44,500円加算する。
		医療用リニアック放射線治療用水吸収線量検出素子 (基本校正4校正点)	Co-γ線, 高エネルギー光子線 (6 MV, 10 MV, 15 MV), 高エネルギー電子線 (9 MeV, 12 MeV, 15 MeV, 18 MeV)	1個4校正点につき	58,600	放射線治療用線量計の分離校正(対象計量器は要問合せ) 基本料金の校正点はCo-γ線、高エネルギー光子線 6 MV、10 MV、15 MVの4校正点とする。 1校正点を追加する毎に14,200円加算する。 ただし、追加校正点は、高エネルギー電子線9 MeV、12 MeV、15 MeV、18 MeVに限る。

	医療用リニアック放射線治療用固体線量計基準照射	高エネルギー光子線 (6 MV, 10 MV, 15 MV) , 高エネルギー電子線 (9 MeV, 12 MeV, 15 MeV, 18 MeV)	1個1点につき	99,700	固体線量計を1個追加する毎に29,300円を加算する。	
	β線	β線組織吸収線量率測定器 β線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	107,100	1点を追加する毎に17,000円を加算する。	
		β線組織吸収線量測定器 β線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	115,700	1点を追加する毎に25,500円を加算する。	
		β線組織吸収線量検出素子 β線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	96,600	1点を追加する毎に19,100円を加算する。	
		β線水吸収線量率測定器 β線標準場を生成する線源の種類Ru-106	1個1点につき	123,100	1点を追加する毎に14,900円を加算する。	
		β線水吸収線量測定器 β線標準場を生成する線源の種類Ru-106	1個1点につき	130,600	1点を追加する毎に22,500円を加算する。	
		線量当量率測定器 β線を生成する線源の種類Sr/Y-90、校正対象物理量：3 mm線量当量率	1個1点につき	107,100	1点を追加する毎に17,000円を加算する。	
		線量当量測定器 β線を生成する線源の種類Sr/Y-90、校正対象物理量：3 mm線量当量	1個1点につき	115,700	1点を追加する毎に25,500円を加算する。	
		線量当量検出素子 β線を生成する線源の種類Sr/Y-90、校正対象物理量：3 mm線量当量	1個1点につき	96,600	1点を追加する毎に19,100円を加算する。	
	基準空気カーマ率 (ヨウ素125 密封小線源)	ヨウ素125 密封小線源	1個につき	117,000	1個追加する毎に71,900円を加算する。 WS 使用の場合	
		密封小線源測定器	1個につき	129,700	1個追加する毎に84,600円を加算する。	
	基準空気カーマ率 (イリジウム192 密封小線源)	密封小線源測定器	1台1校正点につき	202,900		
23	放射能	放射能濃度	4πβ-γ測定装置による絶対測定校正試験 100 kBq/g 以上 2 MBq/g 以下のもの	1個1核種につき	70,400	
			電離箱又はGe半導体検出器による比較測定校正試験 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	25,200	
			TDCR装置による絶対測定校正試験(H-3, C-14, Fe-55) 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	233,000	
			液体シンチレーションカウンタによる比較測定校正試験 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの (核種は問い合わせのこと)	1個1核種につき	136,900	H-3標準溶液の供給がない場合、H-3での絶対測定校正試験と同時に行うことが必要
		放射能濃度 (放射性ガス)	1 Bq・cm <sup>-3</sup> 以上2 kBq・cm <sup>-3</sup> 以下のもの	1個につき	1,021,700	放射能 (濃度) を1点追加するごとに175,800円を加算する。
		放射能試料	粒子放出率・スペクトル試験2 kBq以上4 MBq以下のもの	1試料につき	49,500	
			γ (X) 線放出率の遠隔校正 範囲：2 ks <sup>-1</sup> 以上4 Ms <sup>-1</sup> 以下及び50 keV以上1.8 MeV以下のもの	1個1核種につき	42,900	1核種を追加する毎に3,200円を加算する。
				初回設定手数料	12,700	
		放射能 (放射性ガス)	5 kBq 以上3 MBq 以下のもの	1個につき	1,021,700	放射能 (濃度) を1点追加するごとに175,800円を加算する。

		放射能測定器	校正試験20 Bq/g 以上400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	68,000	1核種を追加する毎に68,000円を加算する。
			$\gamma$ 線核種用放射能測定用電離箱の遠隔校正 範囲：40 kBq/g 以上400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	42,900	1核種を追加する毎に3,200円を加算する。
				初回設定手数料	12,700	
		放射性ガスモニタ	30 Bq $\cdot$ cm <sup>-3</sup> 以上100 Bq $\cdot$ cm <sup>-3</sup> 以下で担体ガスがPR ガス又はメタンガスであるもの	1個につき	1,047,000	放射能濃度を1点追加するごとに188,800円を加算する。
			30 Bq $\cdot$ cm <sup>-3</sup> 以上2 kBq $\cdot$ cm <sup>-3</sup> 以下で担体ガスが乾燥空気であるもの	1個につき	1,508,300	放射能濃度を1点追加するごとに153,900円を加算する。
		放射能面密度	Am-241コイン状線源0.3 Bq/cm <sup>2</sup> 以上1 MBq/cm <sup>2</sup> 以下のもの	1個につき	113,700	
			C1-36大面積線源2 Bq/cm <sup>2</sup> 以上 1 kBq/cm <sup>2</sup> 以下のもの	1個につき	136,600	
		環境レベル放射能	体積線源の $\gamma$ 線スペクトロメトリ20 Bq/g 以上100 kBq/g以下のもの	1個につき	93,900	
		$\gamma$ 線核種放射能	密封線源又はアンプル線源 $\gamma$ 線エネルギーが20 keV以上3 MeV以下で、 2 kBq 以上4 MBq以下のもの	1個につき	66,400	
		24	中性子	中性子測定器校正試験	速中性子フルエンス エネルギー点：144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV フルエンス範囲：1.0 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0 $\times$ 10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個3試験点以下につき
速中性子フルエンス率 エネルギー点：144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV フルエンス率範囲： 144 keV: 2.3 cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上1.8 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下 565 keV: 6.3 cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上5.1 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下 5.0 MeV: 2.5 cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上2.0 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下 14.8 MeV: 3.8 cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上6.1 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下	1個3試験点以下につき				253,200	4試験点以上6試験点以下は127,600円、7試験点以上9試験点以下は255,300円を加算する。
速中性子フルエンス エネルギー点：2.5 MeV フルエンス範囲：1.0 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0 $\times$ 10 <sup>7</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個3試験点以下につき				251,300	4試験点以上6試験点以下は126,300円、7試験点以上9試験点以下は251,200円を加算する。
速中性子フルエンス エネルギー点：8.0 MeV (3.5 MeV補正照射なし) フルエンス範囲：1.0 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0 $\times$ 10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個1試験点につき				105,200	1試験点を追加する毎に49,200円を加算する。
速中性子フルエンス エネルギー点：8.0 MeV (3.5 MeV補正照射あり) フルエンス範囲：1.0 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0 $\times$ 10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個1試験点につき				173,900	1試験点を追加する毎に90,700円を加算する。
速中性子フルエンス エネルギー点：1.2 MeV フルエンス範囲：1.0 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0 $\times$ 10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個1試験点につき				233,400	1試験点を追加する毎に77,200円を加算する(最大5点まで)。6試験点目以降は基本手数料を適用する。
速中性子フルエンス率 エネルギー点：1.2 MeV フルエンス率範囲：1.6 cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上1.4 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下	1個1試験点につき				233,400	1試験点を追加する毎に77,200円を加算する(最大5点まで)。6試験点目以降は基本手数料を適用する。
速中性子フルエンス エネルギー点：250 keV フルエンス範囲：1.0 $\times$ 10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0 $\times$ 10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個1試験点につき				246,800	1試験点を追加する毎に133,600円を加算する。

	速中性子フルエンス率 エネルギー点：250 keV フルエンス率範囲：1.2 cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上9.0×10 <sup>2</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下	1個1試験点につき	246,800	1試験点を追加する毎に133,600円を加算する。
	熱中性子フルエンス フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上 1.0×10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個3試験点以下につき	289,600	4試験点以上6試験点以下は145,900円、7試験点以上9試験点以下は291,800円を加算する。
	熱中性子フルエンス率 フルエンス率範囲：5.0×10 <sup>1</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上 1.0×10 <sup>4</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下	1個3試験点以下につき	289,600	4試験点以上6試験点以下は145,900円、7試験点以上9試験点以下は291,800円を加算する。
	中速中性子フルエンス エネルギー点：24 keV フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0×10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個1試験点につき	146,600	1試験点を追加する毎に76,500円を加算する。
	中速中性子フルエンス率 エネルギー点：24 keV フルエンス率範囲：1.0×10 <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上1.6×10 <sup>2</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下	1個1試験点につき	146,600	1試験点を追加する毎に76,500円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス 線源種類： <sup>252</sup> Cf, Am-Be フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0×10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個3試験点以下につき	253,200	4試験点以上6試験点以下は127,600円、7試験点以上9試験点以下は255,300円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス率 線源種類： <sup>252</sup> Cf, Am-Be フルエンス率範囲： Am-Be：4.1×10 <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上1.7×10 <sup>2</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下 <sup>252</sup> Cf：2.0×10 <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上4.9×10 <sup>2</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下	1個3試験点以下につき	253,200	4試験点以上6試験点以下は127,600円、7試験点以上9試験点以下は255,300円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス (重水減速 <sup>252</sup> Cf) フルエンス範囲：8.8×10 <sup>2</sup> cm <sup>-2</sup> 以上8.9×10 <sup>7</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1個1試験点につき	147,200	1試験点を追加する毎に122,600円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス率 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) フルエンス率範囲：1.7×10 <sup>1</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上4.4×10 <sup>2</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下	1個1試験点につき	147,200	1試験点を追加する毎に122,600円を加算する。
	高エネルギー中性子フルエンス率 (現地校正) エネルギー点：45 MeV フルエンス率範囲：5.0 cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以上2.5×10 <sup>4</sup> cm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 以下	1個1試験点につき	401,500	校正器物1個又は1試験点追加する毎に27,500円を加算する。
中性子測定器照射試験	速中性子フルエンス エネルギー点：144 keV, 565 keV, 5.0 MeV フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0×10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1照射につき	105,200	同じエネルギー点1照射を追加する毎に49,200円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点：2.5 MeV フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0×10 <sup>7</sup> cm <sup>-2</sup> 以下 エネルギー点：14.8 MeV フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0×10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1照射につき	113,000	同じエネルギー点1照射を追加する毎に52,100円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点：8.0 MeV (3.5 MeV補正照射なし) フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0×10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1照射につき	105,200	同じエネルギー点1照射を追加する毎に49,200円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点：8.0 MeV (3.5 MeV補正照射あり) フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0×10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1照射につき	173,900	1照射を追加する毎に90,700円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点：1.2 MeV フルエンス範囲：1.0×10 <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> 以上1.0×10 <sup>8</sup> cm <sup>-2</sup> 以下	1照射につき	233,400	1照射を追加する毎に77,200円を加算する(最大5照射まで)。6照射目以降は基本手数料を適用する。

	速中性子フルエンス エネルギー点：250 keV フルエンス範囲： $1.0 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}$ 以上 $1.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ 以下	1照射につき	246,800	1照射を追加する毎に133,600円を加算する。
	熱中性子フルエンス率 フルエンス率範囲： $5.0 \times 10^1 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以上 $1.0 \times 10^4 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以下	1照射につき	89,700	1照射を追加する毎に83,300円を加算する。
	中速中性子フルエンス エネルギー点：24 keV フルエンス範囲： $1.0 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}$ 以上 $1.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ 以下	1照射につき	146,600	1照射を追加する毎に76,500円を加算する。
	中速中性子フルエンス率 エネルギー点：24 keV フルエンス率範囲： $1.0 \times 10^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以上 $1.6 \times 10^2 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以下	1照射につき	146,600	1照射を追加する毎に76,500円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス 線源種類： $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be フルエンス範囲： $1.0 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}$ 以上 $1.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ 以下	1照射につき	134,100	1照射を追加する毎に99,700円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) フルエンス範囲： $8.8 \times 10^2 \text{ cm}^{-2}$ 以上 $8.9 \times 10^7 \text{ cm}^{-2}$ 以下	1照射につき	140,700	1試験点を追加する毎に122,800円を加算する。
	高エネルギー中性子フルエンス率 (現地校正) エネルギー点：45 MeV フルエンス率範囲： $5.0 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以上 $2.5 \times 10^4 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以下	照射1時間につき	381,400	照射時間1時間追加する毎に7,300円を加算する。
中性子個人線量計校正試験	中性子個人線量当量 線源種類： $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be 線量当量範囲： $4.0 \times 10^{-4} \text{ mSv}$ 以上 $4.0 \times 10^1 \text{ mSv}$ 以下 ( $^{252}\text{Cf}$ ) $4.1 \times 10^{-4} \text{ mSv}$ 以上 $4.1 \times 10^1 \text{ mSv}$ 以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	134,400	1試験点を追加する毎に121,700円を加算する。
	中性子個人線量当量率 線源種類： $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be 線量当量率範囲： $2.9 \times 10^{-5} \text{ mSv h}^{-1}$ 以上 $7.1 \times 10^{-1} \text{ mSv h}^{-1}$ 以下 ( $^{252}\text{Cf}$ ) $6.0 \times 10^{-4} \text{ mSv h}^{-1}$ 以上 $2.5 \times 10^{-1} \text{ mSv h}^{-1}$ 以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	134,400	1試験点を追加する毎に121,700円を加算する。
	中性子個人線量当量 (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) 線量当量範囲： $9.7 \times 10^{-5} \text{ mSv}$ 以上 $9.8 \text{ mSv}$ 以下	1個1試験点につき	140,800	1試験点を追加する毎に122,600円を加算する。
	中性子個人線量当量率 (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) 線量当量率範囲： $7.0 \times 10^{-3} \text{ mSv h}^{-1}$ 以上 $1.8 \times 10^{-1} \text{ mSv h}^{-1}$ 以下	1個1試験点につき	147,200	1試験点を追加する毎に122,600円を加算する。
中性子サーベイメータ校正試験	中性子周辺線量当量 線源種類： $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be 線量当量範囲： $3.9 \times 10^{-4} \text{ mSv}$ 以上 $3.9 \times 10^1 \text{ mSv}$ 以下	1個1試験点につき	134,400	1試験点を追加する毎に121,700円を加算する。
	中性子周辺線量当量率 線源種類： $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be 線量当量率範囲： $2.8 \times 10^{-5} \text{ mSv h}^{-1}$ 以上 $6.8 \times 10^{-1} \text{ mSv h}^{-1}$ 以下 ( $^{252}\text{Cf}$ ) $5.7 \times 10^{-4} \text{ mSv h}^{-1}$ 以上 $2.4 \times 10^{-1} \text{ mSv h}^{-1}$ 以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	134,400	1試験点を追加する毎に121,700円を加算する。
	中性子周辺線量当量 (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) 線量当量範囲： $9.2 \times 10^{-5} \text{ mSv}$ 以上 $9.3 \text{ mSv}$ 以下	1個1試験点につき	147,200	1試験点を追加する毎に122,600円を加算する。
	中性子周辺線量当量率 (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) 線量当量率範囲： $6.6 \times 10^{-3} \text{ mSv h}^{-1}$ 以上 $1.7 \times 10^{-1} \text{ mSv h}^{-1}$ 以下	1個1試験点につき	147,200	1試験点を追加する毎に122,600円を加算する。

		中性子源校正試験	中性子放出率 線源種類： <sup>252</sup> Cf, Am-Be 中性子放出率範囲：1.0×10 <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> 以上3.0×10 <sup>7</sup> s <sup>-1</sup> 以下 ( <sup>252</sup> Cf) 1.0×10 <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> 以上2.0×10 <sup>7</sup> s <sup>-1</sup> 以下 (Am-Be)	1個につき	106,500	
25	温度	極低温抵抗温度計	50 mK 以上 650 mK 以下(250 mKを超え400 mK 未満を除く)決められた24 温度のみで校正をおこなう。	1本につき	1,280,500	校正器物を同時に5本まで校正する場合、 1本追加につき26,900円を加算する。 【同時に6本以上8本以下で校正する場 合】271,900円を加算する他、6本を超え る本数1本につき27,500円を加算する。 【同時に9本以上12本以下で校正する場 合】373,100円を加算する他、9本を超え る本数1本につき26,900円を加算する。
26	湿度	露点計	露点範囲：+85℃以上 +95℃以下	1個1点につき	177,100	1測定点を追加する毎に52,300円を加算す る。(追加は最大2測点まで)
			露点範囲：-70℃以上-10℃以下	1個1点につき	280,700	測定点1点を追加する毎に56,200円を加算 する。(追加は最大6測点まで)
		物質分率表示が可能な微量水分 計	ガス種:窒素 12 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol の6 校正点	1個6校正点 までにつき	876,500	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:窒素 12 nmol/mol 以上 1 200 nmol/mol 以下	1個1点につき	517,400	校正点の値の±5 %以内、又は±1 nmol/mol以内の差は許容とする。 1校正点を追加する毎に264,800円を加算 する。
			ガス種:窒素 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 500 nmol/mol, 1 000 nmol/mol, 3 000 nmol/mol, 5 000 nmol/mol の8 校正 点	1個8校正点 までにつき	895,000	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:アルゴン 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol の6 校正点	1個6校正点 までにつき	846,700	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol 以内の差は許容とする。
			ガス種:ヘリウム 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/molの6校正点	1個6校正点ま でにつき	1,013,600	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
ガス種:酸素 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/molの6校正点	1個6校正点ま でにつき	1,145,000	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。			
物質分率表示が可能な微量水分 計の応答試験	12 nmol/mol 以上 1 200 nmol/mol 以下	1個、測定14 日間につき	684,200	1日追加する毎に59,800円を加算する。		
27	熱物性	熱膨張率 (線膨張係数)	試験対象物質：JIS B7506 で定めるブロックゲージと同等な形状精度を もつ固体試験片 呼び寸法の範囲：20 mm以上100 mm以下 測定温度範囲：5℃以上35℃以下	1校正点につ き	47,000	1校正点を追加する毎に21,300円を加算す る。
		熱拡散率	4枚組 (室温)	1件につき	137,000	
		4枚組 (500 K+700 K+ 900 K+1 200 K)	1件につき	383,500		

			1枚組 (室温)	1件につき	44,800	
			1枚組 (高温 500 K以上1 200 K以下1点)	1件1点につき	62,200	1測定点を追加する毎に34,500円を加算する。
			1枚組 (高温1 200 Kを超え1 500 K以下1点)	1件1点につき	69,800	1測定点を追加する毎に34,500円を加算する。
		比熱容量測定	1枚 (300 K以上900 K以下の任意の温度1点)	1枚1点につき	74,700	1点を追加する毎に40,400円を加算する。 校正装置：示差走査熱量測定装置
			1枚 (900 K以上1 600 K以下の任意の温度1点)	1枚1点につき	76,000	1点を追加する毎に40,900円を加算する。 校正装置：示差走査熱量測定装置
			1枚 (50 K以上350 K以下の任意の温度1点)	1枚1点につき	157,000	1点を追加する毎に58,200円を加算する。 校正装置：冷凍機式断熱型熱量計
			1枚 (300 K以上473.15 K以下の任意の温度1点)	1枚1点につき	100,500	1点を追加する毎に49,300円を加算する。 校正装置：断熱型熱量計
		熱流密度	校正対象：熱流センサ (1辺9 mm 以上50 mm 以下の平板状)	1個2点につき	161,800	2点を超え1点増す毎に、58,100円を加算する。
28	硬さ	ロックウェル硬さ標準片	Bスケール 30 HRBW 以上100 HRBW 以下	3個まで	122,100	
30	粒子・粉体 特性	粒径	粒径標準粒子 粒径 20 nm以上300 nm以下	1試料につき	425,100	
			粒径標準粒子 粒径 100 nm以上1 μm以下	1試料につき	535,300	
			粒径標準粒子 粒径分布幅 1 nm以上10 nm以下	1試料につき	425,100	粒径20 nm以上300 nm以下の粒径標準粒子
			粒径標準粒子 粒径20 nm以上300 nm以下及び粒径分布幅 1 nm以上10 nm以下	1試料につき	527,200	
			微分型電気移動度分析器 中心電気移動度に対応する粒径 10 nm, 15 nm, 23 nm, 41 nm, 55 nm	1台 (1粒径を含む) につき	439,100	1粒径を追加する毎に125,700円を加算する。
		粒子質量	粒子質量500 ag以上500 fg以下	1試料につき	469,700	
		液中粒子数濃度	粒径 2 μm以上20 μm以下 濃度 $5 \times 10^3$ 個/g以上 $2 \times 10^6$ 個/g以下	1試料につき	575,400	希釈有
			粒径 2 μm以上20 μm以下 濃度 $5 \times 10^2$ 個/g 以上 $5 \times 10^3$ 個/g 未満	1試料につき	570,100	希釈無
			粒径 600 nm以上 2 μm 未満 濃度 $5 \times 10^2$ 個/g 以上 $1 \times 10^3$ 個/g 未満	1試料につき	620,000	希釈無
			粒径 600 nm 以上 2 μm 未満 濃度 $1 \times 10^3$ 個/g 以上 $2 \times 10^6$ 個/g 以下	1試料につき	625,300	希釈有
		気中粒子数濃度	凝縮粒子計数器の検出効率 濃度 $1 \times 10^3$ cm <sup>-3</sup> 以上 $4 \times 10^3$ cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 10 nm以上300 nm以下) 濃度 $4 \times 10^3$ cm <sup>-3</sup> 以上 $1 \times 10^4$ cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 10 nm以上200 nm以下) 濃度 $1 \times 10^0$ cm <sup>-3</sup> 以上 $1 \times 10^5$ cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 30 nm以上60 nm以下)	1台 (5校正点を含む。) につき	503,800	1校正点を追加する毎に82,900円を加算する。

		気中粒子電荷量濃度	ファラデーカップ式エアロゾル電流計の検出効率 濃度 0.16 fC cm <sup>-3</sup> 以上 0.64 fC cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 10 nm以上300 nm以下) 濃度 0.64 fC cm <sup>-3</sup> 以上 1.6 fC cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 10 nm以上200 nm以下) 濃度 1.6 fC cm <sup>-3</sup> 以上 16 fC cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 30 nm以上60 nm以下)	1台 (5校正点を含む。)につき	503,800	1校正点を追加する毎に82,900円を加算する。 粒子の電荷数を+1と仮定して粒子電荷量濃度を粒子数濃度に換算・表示する機器を含む。この場合、左記の粒子電荷量濃度に対応する粒子数濃度は以下の通り。 濃度 1 × 10 <sup>3</sup> cm <sup>-3</sup> 以上 4 × 10 <sup>3</sup> cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 10 nm以上300 nm以下) 濃度 4 × 10 <sup>3</sup> cm <sup>-3</sup> 以上 1 × 10 <sup>4</sup> cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 10 nm以上200 nm以下) 濃度 1 × 10 <sup>4</sup> cm <sup>-3</sup> 以上 1 × 10 <sup>5</sup> cm <sup>-3</sup> 以下 (粒径 30 nm以上60 nm以下)
		気中粒子数	光散乱式気中粒子計数器の検出効率 (粒子数基準及び粒子数濃度基準) 粒子計数頻度: 10 s <sup>-1</sup> ~100 s <sup>-1</sup> 粒径範囲: 0.5 μm ~10 μm	1台につき (2粒径、1粒子計数頻度)	249,000	3粒径以上の場合には、1粒径につき26,300円を加算する。同一粒径において粒子計数頻度を追加する場合には、10,900円を加算する。粒径は以下の①又は②のシリーズから選択し、このシリーズの中から粒径を選択する。① 10 μm, 6 μm, 3 μm, 2 μm, 1 μm, 0.7 μm, 0.5 μm② 5 μm, 2 μm, 1 μm, 0.5 μm定格流量範囲: 0.3 L/min ~ 30 L/min(参考) 粒子数濃度流量30 L/min の場合、0.02 cm <sup>-3</sup> ~ 0.2 cm <sup>-3</sup> 流量0.3 L/min の場合、2 cm <sup>-3</sup> ~ 20 cm <sup>-3</sup>
31	純度	高純度有機標準物質	核磁気共鳴法及び凝固点降下法による純度測定 (純度範囲 98 %以上100 %以下)	1試料につき	161,200	
			核磁気共鳴法による純度測定 (純度範囲 90 %以上100 %以下) ガスクロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	108,200	
			核磁気共鳴法による純度測定 (純度範囲 90 %以上100 %以下) 高速液体クロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	102,600	
			凝固点降下法による純度測定 (純度範囲 98 %以上100 %以下) ガスクロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	117,300	
			凝固点降下法による純度測定 (純度範囲 98 %以上100 %以下) 高速液体クロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	113,400	
			核磁気共鳴法及び滴定法による純度測定 (純度範囲 60 %以上100 %以下)	1試料につき	247,600	分析対象成分以外の有機化合物の総量が10 %を超えないこと
32	薄膜・多層膜	膜厚	X線反射率法による薄膜・多層膜構造の膜厚校正 (各層1 nm以上200 nm以下、総膜厚3 nm以上200 nm以下)	1個につき	260,200	1校正点を追加する毎に215,500円を加算する。
			標準ガス	ホルムアルデヒドの濃度測定 (1 μmol/mol 以上 8 μmol/mol 以下)	1試料につき	340,600
33	濃度	標準ガス	メタン濃度 (1 600 nmol/mol以上2 600 nmol/mol以下)	1試料につき	125,100	空気組成 (窒素、酸素、アルゴン) であって、メタンガス濃度範囲が1 600 nmol/molから2 600 nmol/molであり、高圧容器詰め混合ガスとして3 MPa以上であること
			高分子標準物質	静的光散乱法による質量平均モル質量 プルラン[CAS No. 9057-02-7] 2×10 <sup>5</sup> g mol <sup>-1</sup> 以上 8×10 <sup>5</sup> g mol <sup>-1</sup> 以下	1試料につき	287,500
51	計量器の構成要素及び検査装置の試験	はかりの制温装置 (試験温度-10 °C~60 °C)		1個につき	54,800	
		はかり・制温ばね等の温度による試験		1件につき	84,400	

質量計用ターミナル・デジタルディスプレイ	NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料		1件につき	51,000		
	JIS B 7611-2 (環境試験レベルH)			405,800	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に202,100円を加算する。	
	JIS B 7611-2 (環境試験レベルL)			226,500	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に112,100円を加算する。	
	型式の追加及び変更 (個別項目)			130,900	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に64,200円を加算する。1試験項目を追加する毎に38,900円を加算する。	
	型式の変更及び追加 (試験なし)			51,000	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。	
質量計用指示計 (アナログ信号)	NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料		1件につき	51,000		
	JIS B 7611-2 (環境試験レベルH)			899,300	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。ただし、型式承認試験による環境試験データの活用が出来る場合には、269,800円を減算した額を基本料金とする。試験器物を1台追加する毎に449,100円を加算する。	
	JIS B 7611-2 (環境試験レベルL)			695,300	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。ただし、型式承認試験による環境試験データの活用が出来る場合には、208,500円を減算した額を基本料金とする。試験器物を1台追加する毎に347,000円を加算する。	
	型式の追加及び変更 (個別項目)			223,400	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に111,100円を加算する。1試験項目を追加する毎に67,100円を加算する。	
	型式の変更及び追加 (試験なし)			51,000	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。	
質量計用ロードセル (OIML R60に対応する型式)	NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料		1件につき	51,000		
	アナログロードセル	最大容量 100 kg 以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	443,000	器物を1台追加する毎に251,500円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	457,900	器物を1台追加する毎に252,600円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験 (計量性能試験)	1台につき	252,600	
			型式の追加試験 (計量性能+湿度試験)	1台につき	436,100	

		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	586,400	器物を1台追加する毎に384,100円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	604,700	器物を1台追加する毎に386,300円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験 (計量性能試験)	1台につき	386,300	
			型式の追加試験 (計量性能+湿度試験)	1台につき	577,400	
	デジタルロードセル	最大容量 100 kg以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	890,200	器物を1台追加する毎に251,500円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	905,200	器物を1台追加する毎に252,600円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験 (計量性能試験)	1台につき	252,600	
			型式の追加試験 (計量性能+湿度試験)	1台につき	436,100	
			型式の追加試験 (影響試験)	1台につき	131,600	
			型式の追加試験 (妨害試験)	1台につき	368,700	
		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	1,033,600	器物を1台追加する毎に384,100円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	1,051,900	器物を1台追加する毎に386,700円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験 (計量性能試験)	1台につき	386,300	
			型式の追加試験 (計量性能+湿度試験)	1台につき	577,400	
型式の追加試験 (影響試験)			1台につき	204,100		
型式の追加試験 (妨害試験)			1台につき	368,700		
ガスメーターの構成要素	膜 (JIS B8571 : 2015 8.5.1.1)		1型式につき	89,600		
	計測部	基本性能試験 (JIS B8571 : 2015 8.5.2~8.5.6)	1型式につき	298,100		
	計測部	器差試験 (JIS B8571 : 2015 8.5.3)	1型式につき	169,600		
	計測部	耐久試験 (JIS B8571 : 2015 8.5.7)	1型式につき	258,700		
	電子装置 (JIS B8571 : 2015 8.5.11)		1型式につき	356,200		
	計測部	基本性能試験 (JIS B8571 : 2022 12.6.1~12.6.11 (12.6.9を除く))	1型式につき	279,600		
	計測部	器差試験 (JIS B8571 : 2022 12.6.1)	1型式につき	163,200		

	計測部 耐久試験 (JIS B8571 : 2022 12.6.9)		1型式につき	195,300	
	計測部 振動試験 (JIS B8571 : 2022 12.6.13)		1型式につき	189,900	
	電子装置 (JIS B8571 : 2022 12.6.15)		1型式につき	411,600	
水道・温水メーターの構成要素	計測部 器差試験 (JIS B8570-2:2013 7.5)		1型式につき	69,200	
	計測部 基本性能試験 (JIS B8570-2:2013 7.4~7.9)		1型式につき	102,000	
	計測部 促進耐久試験 (JIS B8570-2:2013 7.10)		1型式につき	197,900	
	電子装置 電子化試験 (JIS B8570-2:2013 7.11)		1型式につき	255,200	
積算熱量計の構成要素	体積計量部 器差試験 (JIS B7550:2017 9.5.4.2)		1型式につき	70,400	
	体積計量部 基本性能試験 (JIS B7550:2017 9.5.4.2, 9.5.15, 9.5.16)		1型式につき	84,100	
	体積計量部 耐久試験 (JIS B7550:2017 9.5.8.1)		1型式につき	403,700	
	感温部 器差試験 (JIS B7550:2017 9.5.4.3)		1型式につき	25,500	
	感温部 耐久試験 (JIS B7550:2017 9.5.8.2)		1型式につき	25,500	
	演算部 器差試験 (JIS B7550 : 2017 9.5.4.2)		1型式につき	19,100	
	演算部・体積計量部 電子化試験 (JIS B7550:2017 9.5.5~9.5.14)		1型式につき	268,100	
燃料油メーター用空気分離器			1個につき	92,100	
燃料油メーター用ホース			1個につき	10,600	
燃料油メーター用表示装置			1件につき	365,700	
特定計量器外部接続装置の性能試験	タクシーメーター		1件につき	249,500	
	燃料油メーター用販売時点情報管理装置		1件につき	365,700	
計量性能確認試験	最大容量100 kg以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及VD	1台につき	252,600	
	最大容量2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及VD	1台につき	386,300	
試験装置の認定試験	初回試験		1件につき	35,000	
	次回以降試験		1件につき	9,500	

52	その他	体積管	200 L以下			48,100	試験液が油の場合は、24,000円を加算する。				
			200 Lを超えるもの			142,100	試験液が油の場合は、71,000円を加算する。				
		流量	石油用	口径80 mm以下		1個1流量につき	13,000				
				口径80 mmを超えるもの		1個1流量につき	18,400				
53	OIML適合性試験	既存のOIML適合証明書、OIML-MAA適合証明書、OIML-CS適合証明書又はNMIJが発行した試験報告書のみで審査する場合（新たな試験の実施を完全に省略する場合）の審査料 1件につき 51,000円 下記の手数料（基本料金）には審査料が含まれています。									
		非自動はかり		1992年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	866,600	計量法に基づき型式承認試験等によって得られた試験成績書を用いる事により、新たな試験の実施を省略する場合があります。その際、669,900円（税別）を限度として、これを基本料金から減算する。			
				2006年版の技術基準に基づく証明書 完成はかり 試験対象：ひょう量 300 kgまで		1件につき	1,075,500	計量法に基づき型式承認試験等によって得られた試験成績書を用いる事により、新たな試験の実施を省略する場合があります。その際、680,500円（税別）を限度として、これを基本料金から減算する。			
		質量計用ロードセル		2000年版又は2017年版の技術基準に基づく証明書 アナログロードセル		タイプ：ビーム式 出力信号：アナログ信号 ひょう量：200 kg及び1 000 kg 湿度記号：NH 精度等級：C3（目量の数 3 000以下）及びD		1件につき	444,400		
						最大容量 100 kg 以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	487,600	器物を1台追加する毎に296,200円を加算する。 （一部試験については除外）
							精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	502,500	器物を1台追加する毎に297,300円を加算する。 （一部試験については除外）
							型式の追加試験（計量性能試験）		1台につき	297,300	
							型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）		1台につき	480,800	
						最大容量2 500 kg 以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	631,000	器物を1台追加する毎に428,800円を加算する。 （一部試験については除外）
							精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	649,300	器物を1台追加する毎に430,900円を加算する。 （一部試験については除外）
							型式の追加試験（計量性能試験）		1台につき	431,000	
							型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）		1台につき	622,000	
						2000年版の技術基準に基づく証明書 デジタルロードセル		最大容量 100 kg 以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき
		精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	949,800				器物を1台追加する毎に297,300円を加算する。 （一部試験については除外）		
		型式の追加試験（計量性能試験）		1台につき	297,300						
		型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）		1台につき	480,800						
		型式の追加試験（影響試験）		1台につき	176,300						
型式の追加試験（妨害試験）		1台につき	413,300								

		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	1,078,300	器物を1台追加する毎に428,800円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	1,096,500	器物を1台追加する毎に430,900円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	431,000	
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	622,000	
			型式の追加試験(影響試験)	1台につき	248,800	
			型式の追加試験(妨害試験)	1台につき	413,300	
	自動車等給油メーター	1995年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	1,919,000	現地試験を実施する場合がある。その際、736,800円を限度として、これを基本料金から減算する。
		2007年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	2,264,700	現地試験を実施する場合がある。その際、791,000円を限度として、これを基本料金から減算する。
		2019年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	2,264,700	現地試験を実施する場合がある。その際、791,000円を限度として、これを基本料金から減算する。
	発行済みのOIML適合証明書、OIML-MAA適合証明書又はOIML-CS適合証明書の申請者名、申請者住所等の変更に伴う審査料			1件につき	0円	