

安全データシート



1. 化学品及び会社情報

法人名 : 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 住所 : 東京都千代田区霞が関 1-3-1
 担当部門 : 計量標準総合センター 計量標準普及センター 標準物質認証管理室
 担当者 : 認証標準物質担当
 電話番号 : 029-861-4059 ファックス番号 : 029-861-4009
 緊急連絡電話番号 : 同上

作成日 : 2012年6月6日

改正日 : 2020年1月31日

整理番号 : 4001002

化学品の名称(製品名) : 認証標準物質 NMIJ CRM 4001-b エタノール
 Ethanol

推奨用途及び使用上の制限 : 本標準物質は、エタノールの分析において、分析機器の校正の他、機器の精度管理、分析方法や分析装置の妥当性確認に用いることができる。試験・研究用以外には使用しないこと。
 本標準物質は、標準物質（日本産業規格（JIS）Q0030に定められるもの）である。

2. 危険有害性の要約

GHS分類 : 引火性液体 : 区分2
 目に対する重篤な損傷性／目刺激性 : 区分2A
 生殖細胞変異原性 : 区分1B
 生殖毒性 : 区分1
 特定標的臓器／全身毒性 (気道刺激性) : 区分3
 (単回暴露) : 区分3 (麻酔作用)
 特定標的臓器／全身毒性 (肝臓) : 区分1
 (反復暴露) : 区分2 (神経)

GHSラベル要素 :



注意喚起語 : 危険
 危険有害性情報 : 引火性の高い液体及び蒸気
 強い眼刺激
 遺伝性疾患のおそれ
 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
 呼吸器への刺激のおそれ
 眠気又はめまいのおそれ
 長期又は反復暴露による臓器の障害（肝臓）

その他の有害性情報： 長期又は反復暴露による臓器の障害のおそれ（神経）
蒸気を吸入すると重篤な中毒を起こすおそれ
注意書き： [安全対策]
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
環境への放出を避けること。
取り扱い後はよく手を洗うこと。
ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
保護眼鏡/保護面/保護手袋を着用すること。必要に応じて個人用保護具を使用すること。
[応急措置]
飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗い、医師の診断を受けること。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
飲み込んだ場合：口をすすぎ、大量の水を飲ませる。吐かせない。
皮膚についた場合：多量の水と石鹼であらうこと。医師の診断/手当てを受けること。
暴露または暴露の懸念のある場合：医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
漏出物を回収すること。
[保管]
施錠して保管すること。
遮光し、-20℃程度で清浄な場所に保存すること。
[廃棄]
内容物/容器を適切な焼却炉で焼却するか都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

上記で記載が無い危険有害性は分類対象外または分類できない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	： 単一製品
化学名又は一般名	： エタノール
別名	： エチルアルコール
化学特性	： C ₂ H ₅ OH
分子量	： 46.07
CAS 番号	： 64-17-5
含有量	： 99 %以上
官報公示整理番号(化審法)	： 2-202
官報公示整理番号(安衛法)	： 公表

4. 応急措置

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、安静、保温に努める。医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	: 清浄な水で十分に洗い流す。汚染された衣服や靴等は脱がせ、医師の診断を受ける。
眼に入った場合	: 清浄な水で十分に洗い流す。医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合	: 水でよく口の中を洗浄する。大量の水を飲ませ、吐かせない。医師に連絡する。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	: 眠気、眩暈、吐き気。
応急処置をする者の保護	: 個人用保護具を着用すること。

5. 火災時の措置

消火剤	: 粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火剤、二酸化炭素、砂、霧状水。
火災時の特有危険有害性	: 消火作業の際には煙を吸い込まないように適切な保護具を着用する。
特有の消火方法	: 火元の燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。移動不可能な場合には周辺を水噴霧で冷却する。
消火を行う者の保護	: 消火活動は風上から行い、有害なガスの吸入を避ける。空気呼吸器等の保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	: 付近の着火源となるものを速やかに取り除く。着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。
保護具及び緊急時措置	: 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入したりしないようにする。
環境に対する注意事項	: 漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。
回収、中和	: 火気厳禁。漏出した液は、ウエス、雑巾または土砂等に吸着させて空容器に回収し、完全に拭き取り、密閉式空容器に回収する。その後を多量の水を用いて洗い流す。
二次災害の防止策	: 漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。風上から作業して、風下の人を退避させる。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	: 床面は原則としてコンクリート等の地下への浸透が防止出来る材質とする。 火気厳禁とし、高温物、スパーク、強酸化剤との接触を避ける。
局所排気・全体換気	: 適切な保護具を着用する。

- 安全取扱注意事項 : 屋内作業場における取扱い場所では、局所排気装置を使用する。
: 容器を転倒させ落下させ衝撃を与え又は引きずる等の粗暴な扱いをしない。
漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりに蒸気を発生させない。
取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。
指定された場所以外では飲食、喫煙をしてはならない。
取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に触れたりしないように、適切な保護具を着用する。
- 保管
適切な保管条件 : 保管場所で使用する電気機器は防爆構造とし、機器類はすべて接地する。
遮光し、-20℃程度で清浄な場所に保存すること。火気厳禁。
過塩素酸、過酸化ナトリウム、過酸化水素、クロム酸、硝酸などと一緒に保管しないこと。
強酸化性物質、火源の近くに保管しない。
- 安全な容器包装材料 : ガラス
※標準物質としての適切な保管条件、使用に関する注意事項については、認証書を参照のこと。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度

作業環境評価基準 : 10 ppm

許容濃度

- ・ACGIH TLV-TWA : 1000 ppm
- ・日本産業衛生学会勧告値 : 設定されていない
- ・OSHA PEL TWA : air TWA 1000 ppm

設備対策

換気・排気 : 取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。
局所排気装置又は全体換気装置。

安全管理・ガスの検知 : 検知器。

貯蔵上の注意 : -

保護具

呼吸器の保護具 : 有機ガス用防毒マスク、空気呼吸器。

手の保護具 : 保護手袋。

目の保護具 : 保護眼鏡。

皮膚及び身体の保護具 : 保護衣。

衛生対策 : マスク等の吸着剤の交換は定期または使用の都度行う。ゴム等を侵すので点検時注意する。

9. 物理的及び化学的性質

- ・外観 : 液体

・色	: 無色透明
・臭い	: 特異臭
・pH	: データなし
・融点	: -117°C
・沸点	: 78.5°C
・引火点	: 12.8°C (タグ密閉式)
・爆発範囲	: 3.3~19% (v/v)
・蒸気圧	: 5.33 kPa (20°C)
・相対蒸気密度 (空気 = 1)	: 1.6 (空気=1)
・比重又は嵩比重	: 0.810g/ml (20°C)
・溶解度	: 水、アセトン及びジエチルエーテル等ほとんどの有機溶媒と任意の割合で混和する。
・n-オクタノール/ 水分配係数 (log Po/w)	: -0.32
・自然発火温度	: 371~427°C
・分解温度	: データなし
・燃焼性	: データなし

10. 安定性及び反応性

◇安定性

- ・通常条件で安定である。

◇反応性

- ・強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。

◇危険有害反応性

- ・データなし

◇避けるべき条件

- ・日光、熱、裸火、高温、スパーク、静電気、その他発火源。

◇混触危険物質

- ・データなし

◇危険有害な分解生成物

- ・一酸化炭素

11. 有害性情報

急性毒性

経口 ヒト 幼児 TDLo: 11712 μ L/kg (RTECS)
 経口 ヒト 男性 TDLo: 700 mg/kg (RTECS)
 経口 ラット LD50: 7060 mg/kg (RTECS)
 吸入 ラット LC50: 20000 ppm/10H (RTECS)
 経口 マウス LC50: 3450 mg/kg (RTECS)
 皮膚 ウサギ LDLo: 20 gm/kg (RTECS)

皮膚腐食性/刺激性

皮膚刺激 ウサギ 20 mg/24H 中程度 (RTECS)

眼に対する重篤な損傷性 /眼刺激性

目刺激 ウサギ 500 mg; 重度 (RTECS)
 目刺激 ウサギ 500 mg/24H 軽度 (RTECS)

生殖細胞変異原性

ラットおよびマウスにおける優性致死の報告およびマウス生殖細胞

生殖毒性	における異数性誘発の報告 (DFG (1999), IARC (1988))。アルコールの習慣的な大量摂取によりヒト胎児に対する奇形その他の悪影響が多数報告されている (DFGOT (1996))。
特定標的臓器／全身毒性 (単回暴露)	「ヒトでエタノールの経口摂取により中枢神経系に影響を与え、頭痛、疲労、集中力を低下させ (ICSC (2000))、急性中毒の場合は死に至ることがある」(DFGOT (1996)) の記載および「ヒトで 5000 ppm (9.4 mg/L) の吸入により気道刺激性、昏迷、病的睡眠を起こす (ACGIH (2001)) との記載がある。
特定標的臓器／全身毒性 (反復暴露)	「ヒトでアルコールの長期大量摂取によりほとんど全ての器官に障害を起こすが、最も悪影響を与える標的臓器は肝臓である。障害は脂肪変性に始まり、壊死と繊維化を経て肝硬変に至る」(DFGOT (1996)) の記載がある。

12. 環境影響情報

生態毒性

- ・データなし

分解性・濃縮性

- ・分解度： 89 % by BOD (経産省既存化学物質安全性点検)

生体蓄積性

- ・データなし

土壌中への移動性

- ・データなし

オゾン層への有害性

- ・データなし

13. 廃棄上の注意

- ・焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。

14. 輸送上の注意

国連番号	: 1170
国連分類	: クラス 3 (引火性液体)
品名	: エタノール又はその溶液 (エタノールの含有率が24容量%以下の水溶液)
容器等級	: PG II
ICAO/IATA	: クラス3 等級 II
海洋汚染物質	: 該当なし
注意事項	: 直射日光を避け、落下、転倒等による漏洩及び火気に十分注意し、-20 °C程度を保って慎重に運搬する。

15. 適用法令

◇消防法

- ・危険物第4類 アルコール類 (水溶性) 危険等級2

- ◇労働安全衛生法
 - ・施行令第18条の2 名称等を通知すべき有害物 No. 61
 - ・施行令第18条 名称等を表示すべき有害物
 - ◇船舶安全法
 - ・引火性液体
 - ◇海洋汚染防止法
 - ・施行令別表第1 有害液体物質 Z類物質
-

16. その他の情報

その他

記載内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、全ての情報を網羅しているわけではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

記載内容は情報提供を目的としており、取扱い上のいかなる保証をなすものではありません。
